



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Calibratievloeistof
O5112
12

Calibratievloeistof

OK Calibratievloeistof is een calibreervloeistof voor diesel brandstofpompen.

Toepassing

Te gebruiken voor diesel brandstofpompen.

Gemiddelde analysecijfers

| | | |
|------------------------|----------|-------------------------|
| Dichtheid | 0,825 °C | 15,0 kg/l |
| Viscositeit bij 40°C | | 2,66 mm ² /s |
| Viscositeit bij 100°C | | 1,11 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 131,0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 236,0 °C |
| Vloeipunt | | -33,0 °C |

Specificaties

Bosch VS 15665-OL-CV, MB-133 (former specifications),
ISO 4113, SAE J 967D

Verpakkingen

25 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.