

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Calibratievloeistof  
O5112  
13

### Calibratievloeistof

OK Calibratievloeistof is een calibreervloeistof voor diesel brandstofpompen.

#### Toepassing

Te gebruiken voor diesel brandstofpompen.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,825 kg/l
Viscositeit	40 °C	2,66 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	1,11 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		131
Vlampunt C.O.C. (open)		236 °C
Vloeipunt		-33 °C

#### Specificaties

Bosch VS 15665-OL-CV, MB-133 (former specifications), ISO 4113, SAE J 967D

#### Verpakkingen

25 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.