

Productnaam
Productnummer
Versie

GP Classic 20W-50
O1202
6

GP Classic 20W-50

Gemiddelde analysecijfers

SAE		20W-50
Dichtheid	15 °C	0,895 kg/l
Viscositeit	-15 °C	7500 mPa.s
Viscositeit	40 °C	156,3 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	17,5 mm ² /s
Viscositeits Index		123
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-27 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,43 %wt

Specificaties

API SL, API CI-4

ACEA E7

Voldoet aan de eisen: Cummins CES 20077 / 20078
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
MB 228.3

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.