

Productnaam  
Productnummer  
Versie

GP Classic 20W-50  
O1202  
8

### GP Classic 20W-50

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		20W-50
Dichtheid	15 °C	0,895 kg/l
Viscositeit	-15 °C	7500 mPa.s
Viscositeit	40 °C	156,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	17,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		123
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-27 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,43 %wt

#### Specificaties

API SL, API CI-4

ACEA E7

#### Voldoet aan de eisen:

Cummins CES 20077 / 20078  
Deutz DQC III-18  
DTFR 15B110  
Global DHD-1  
MB 228.3

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.