

OK

Quintol

Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Schroefaskokervet 2
O3653
7

Schroefaskokervet 2

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	>140 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 265 - max. 295
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 130 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

Verpakkingen

18 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.