

### Schroefaskokervet 3

OK Schroefaskokervet 3 is een watervrij calciumvet met NLGI 3 consistentie. Dit vet heeft een uitstekende waterbestendigheid en beschermt zeer goed tegen corrosie, zelfs onder zoutwater condities. Bevat antioxidanten en extreme pressure en antiwear additieven.

#### Toepassing

OK Schroefaskokervet 3 is een multifunctioneel vet dat zeer geschikt is voor het smeren van schroefaskokers, medium belaste lagers en algemene toepassingen op het dek.

#### Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bevat EP en AW additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	3
Druppelpunt	>140 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 220 - max. 250
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 120 °C
Dichtheid	0,9 kg/l

#### Specificaties

DIN 51502: KP3K-20

ISO 12924: XBCIB3

#### Verpakkingen

18 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.