

1006 5W-40

OK 1006 5W-40 is een universele synthetische motorolie van hoge kwaliteit met een zeer hoge viscositeitsindex.

Toepassing

OK 1006 5W-40 is speciaal geschikt voor dieselmotoren in personenwagens met pompverstuivers. Ook geschikt voor benzinemotoren waar voorgeschreven.

Eigenschappen

- goede bescherming bij koude start
- hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoeging van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5760 mPa.s
Viscositeit	40 °C	74,8 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	13,2 mm ² /s
Viscositeits Index		180
Vlampunt C.O.C. (open)		224 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,78 %wt

Specificaties

API SN, API SN Plus, ACEA C3

Voldoet aan de eisen: MB 229.31/MB 229.52, VW 505.00/VW 505.01

Goedgekeurd door:

BMW LL-04

Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.