

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1006 5W-40  
O2006  
40

### 1006 5W-40

OK 1006 5W-40 is een universele synthetische motorolie van hoge kwaliteit met een zeer hoge viscositeitsindex.

#### Toepassing

OK 1006 5W-40 is speciaal geschikt voor dieselmotoren in personenwagens met pompverstuivers. Ook geschikt voor benzinemotoren waar voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- goede bescherming bij koude start
- hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor tegen oxidatie, slijtage en roest door toevoeging van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

| SAE                    |        | 5W-40                   |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15 °C  | 0,85 kg/l               |
| Viscositeit            | -30 °C | 5760 mPa.s              |
| Viscositeit            | 40 °C  | 74,8 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 100 °C | 13,2 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |        | 180                     |
| Vlampunt C.O.C. (open) |        | 224 °C                  |
| Vloeipunt              |        | -36 °C                  |
| T.B.N.                 |        | 7,4 mg KOH/g            |
| Sulfaatasgehalte       |        | 0,78 %wt                |

#### Specificaties

API SN, API SN Plus, ACEA C3

Voldoet aan de eisen: BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31 / 229.51 / 229.52, Dexos 2, RN0700 / RN0710, VW 505.00 / 505.01 / 502.00

Fit for use: Fiat 9.55535-S2 / -GH2 / -T2

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.