

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1006 5W-40  
O2006  
38

### 1006 5W-40

OK 1006 5W-40 is een universele synthetische motorolie van hoge kwaliteit met een zeer hoge viscositeitsindex.

#### Toepassing

OK 1006 5W-40 is speciaal geschikt voor dieselmotoren in personenwagens met pompverstuivers. Ook geschikt voor benzinemotoren waar voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- goede bescherming bij koude start
- hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoeging van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5760 mPa.s
Viscositeit	40 °C	74,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	13,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		180
Vlampunt C.O.C. (open)		224 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		7,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,78 %wt

#### Specificaties

API SN, API SN Plus, ACEA C3

Voldoet aan de eisen: BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31 / 229.51 / 229.52, Dexos 2, RN0700 / RN0710, VW 505.00 / 505.01 / 502.00

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.