

Productnaam
Productnummer
Versie

Lithium Complex EP 2
O3610
5

Lithium Complex EP 2

Eigenschappen

- Zeer goede thermische stabiliteit
- Zeer lange levensduur
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Waterbestendig
- Goede corrosiebescherming
- Hoge kleefkracht
- Mechanisch stabiel

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium complex
NLGI Klasse	2
Viscositeit basisolie bij 40 °C	170,0 mm ² /s
Waterbestendigheid	1-90
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0-0
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 150 °C

Specificaties

MAN 284 LiH2

MB 265.1

Volvo STD 1277.18 / 1277.2

Verpakkingen

24X400 GR

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.