



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

4T MotoSyn 10W-40
O1191
16

4T MotoSyn 10W-40

OK 4T MotoSyn 10W-40 is een synthetische viertakt (4T) motorolie die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in motoren met natte koppeling. De uitgebalanceerde additieven zorgen voor soepel schakelen en koppelen.

Toepassing

OK 4T MotoSyn 10W-40 kan worden toegepast in hoogtoerige motoren op de openbare weg en in motoren met katalysator. Ook geschikt voor luchtgekoelde motoren indien de specificaties van de fabrikant overeenkomen met die van de olie.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- hoge en stabiele viscositeitsindex
- goede koudstart eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie-, anti-slijtage- en anti-schuim vermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen

Gemiddelde analysecijfers

SAE	10W-40	
Dichtheid	15 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	40 °C	86,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,2 mm ² /s
Viscositeits Index		171
Vlampunt C.O.C. (open)		240 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		7,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,82 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

JASO MA2

API SP

Verpakkingen

12X1 L, 60 L