

Kettingzaagolie

Aan de samenstelling van een smeeroilie voor een kettingzaagblad van kettingzagen worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld. OK Kettingzaagolie is een met zorg samengestelde paraffinische olie met toevoegingen, onder andere een 'tackiness agent' die het afslingeren van de olie tegengaat.

Toepassing

OK Kettingzaagolie is geschikt voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

Eigenschappen

- uitstekende kleefkracht
- werkt uitstekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
- prima anti-slijtage eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	40 °C	150,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		98
Vlampunt C.O.C. (open)		245 °C
Vloeipunt		-15 °C

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.