

### **Kettingzaagolie**

Aan de samenstelling van een smeerolie voor een kettingzaagblad van kettingzagen worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld. OK Kettingzaagolie is een met zorg samengestelde paraffinische olie met toevoegingen, onder andere een 'tackiness agent' die het afslingeren van de olie tegengaat.

### **Toepassing**

OK Kettingzaagolie is geschikt voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

### **Eigenschappen**

- uitstekende kleefkracht
- werkt uitstekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
- prima anti-slijtage eigenschappen

### **Gemiddelde analysecijfers**

ISO VG		150
Dichtheid	0,888 °C	15,0 kg/l
Viscositeit bij 40°C		150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloeipunt		-15,0 °C

### **Verpakkingen**

10 L, 12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### **Brandstoffen en smeermiddelen**

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### **Tankstations en tankpassen**

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.