



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

TWS 320
O3804
7

TWS 320

Deze hoogwaardige tandwielkastolie is gebaseerd op minerale olie en loodvrije EP-additieven. De olie is zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en heeft een laag stolpunt. De additieven beschermen zeer goed tegen hoge drukken en stotende belasting, bieden bescherming tegen corrosie en geven deze tandwielkastolie uitstekende anti-slijtage-eigenschappen.

Toepassing

Voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen in gesloten omkasting, die aan zware en/of stotende belastingen zijn onderworpen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,899 kg/l
Viscositeit	40 °C	320,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	24,0 mm²/s
Viscositeits Index		95
Vlampunt C.O.C. (open)		248 °C
Vloeipunt		-15 °C

Specificaties

AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKD

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.