



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

LL Koelvloeistof -35C (Geel)  
D2200  
11

### LongLife Koelvloeistof -35C (G)

#### Gemiddelde analysecijfers

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| Dichtheid | 15 °C | 1,07 kg/l |
| Kookpunt  |       | 110,0 °C  |
| Kleur     |       | Geel      |
| Vriespunt |       | -37,0 °C  |
| PH        |       | 8,4       |

#### Specificaties

AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, JIS K2234, UNE 26361-88

Voldoet aan de eisen: Renault 41-01-001 (Type D), VAG TL 774D/F (G12 en G12+), Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2,&90T8-4, CUNA NC 956-16 (Fiat 9.55523), DAF 74002, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, NATO S 759, Volvo (Volvo Coolant VCS)

#### Verpakkingen

20 L, 60 L, 210 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.