



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

LL Koelvloeistof -35C (Geel)
D2200
14

LongLife Koelvloeistof -35C (G)

OK LongLife Koelvloeistof -35C (G) is een universeel toepasbare, geel gekleurde koelvloeistof met OAT corrosiebeschermers. Dit product is gebruiksklaar en biedt een langdurige bescherming

Toepassing

OK LongLife Koelvloeistof -35C (G) kan het gehele jaar worden gebruikt in koelsystemen van vele benzine- en dieselmotoren. Kan veilig worden gebruikt om bij te vullen, ook als die gevuld zijn met andere koelvloeistoffen. Bij het verversen verdient het aanbeveling om de oude koelvloeistof goed uit te spoelen met water, alvorens te vullen met de nieuwe koelvloeistof.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	1,07 kg/l
Kookpunt		110,0 °C
Kleur		Geel
Vriespunt		-37,0 °C
PH		8,4

Specificaties

Renault 41-01-001 (Type D), VAG TL 774D/F (G12 en G12+), Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2, & 90T8-4, CUNA NC 956-16 (Fiat 9.55523), DAF 74002, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, NATO S 759, Volvo (Volvo Coolant VCS)

Voldoet aan de eisen: AFNOR NF R15-601, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, JIS K2234, UNE 26361-88

Verpakkingen

60 L, 210 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.