



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

1035 OCP 5W-30
O2035
8

1035 OCP 5W-30

OK 1035 OCP 5W-30 is een synthetische motorolie die is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van Stellantis voor de PureTech motoren met natte riem en de DV5R dieselmotoren. Het resultaat is een hoogwaardige olie die de strenge motortesten met vlag en winpel heeft doorstaan.

Toepassing

OK 1035 OCP 5W-30 is geschikt voor zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelauto's, in het bijzonder de Stellantis motoren die een uitstekende bescherming tegen slijtage vereisen.

Eigenschappen

- grote weerstand tegen "shearing"
- compatibel met uitlaatgasnabehandelingssystemen
- zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	40 °C	72,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	12,0 mm ² /s
Viscositeits Index		164
Vlampunt C.O.C. (open)		236 °C
Vloeipunt		-45 °C
T.B.N.		9,2 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,73 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA C3
API SN Plus

- Stellantis FPW9.55535/03
- PSA B71 2290 / 2297
- Fiat 9.55535-S1
- Overtreft de hardwarebescherming van PSA B71 2010 en B71 2312.

Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L