



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

HTU Favoriet
O2317
3

HTU Favoriet

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,863 kg/l
Viscositeit	40 °C	63,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	11,1 mm ² /s
Viscositeits Index		169
Vlampunt C.O.C. (open)		250 °C
Vloeipunt		-45 °C
T.B.N.		8,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,4 %wt

Specificaties

API GL-4

- Fendt FWN 81001 (AGCO MOD CVT)
- Massey Ferguson M1145
- Valtra G2-A22 / G2-08
- Meets the requirements of:
- Allison C4
- Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210
- Cat TO-2
- CNH MAT 3540
- FNHA-2-C-200.00 / 201.00
- Ford M2C86-C / M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson M1135 / M1143
- NH 410B
- Valtra G2-B10
- Volvo WB 101 (97303)

Verpakkingen

60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buijthuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.