

### HTU Favoriet

OK HTU Favoriet is een nieuwe, hoogwaardige achterbrugolie die ontwikkeld is voor zwaar belaste transmissies van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. De hoge thermische stabiliteit en anti-slijtage-eigenschappen maken deze UTTO zeer geschikt voor moderne trekkers die vaak zware lasten moeten trekken en ook goed moeten kunnen remmen.

#### Toepassing

OK HTU Favoriet is gemaakt om te voldoen aan de nieuwste FWN 81001 specificatie van Fendt, en is daardoor geschikt voor de transmissie en hydrauliek van alle trekkers binnen de AGCO groep, waaronder ook Valtra en Massey Ferguson behoren. Daarnaast voldoet deze UTTO aan de specificaties van bijvoorbeeld John Deere, Case en Kubota.

OK HTU Favoriet is compatibel met oudere Fendt trekkers waarvoor nog een STOU werd voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |        |                         |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15 °C  | 0,863 kg/l              |
| Viscositeit            | 40 °C  | 63,5 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 100 °C | 11,1 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |        | 169                     |
| Vlampunt C.O.C. (open) |        | 250 °C                  |
| Vloeipunt              |        | -45 °C                  |
| T.B.N.                 |        | 8,8 mg KOH/g            |
| Sulfaatasgehalte       |        | 1,4 %wt                 |

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.



### Specificaties

#### API GL-4

- Fendt FWN 81001 (AGCO MOD CVT)
- Massey Ferguson M1145
- Valtra G2-A22 / G2-08
- Meets the requirements of:
- Allison C4
- Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210
- Cat TO-2
- CNH MAT 3540
- FNHA-2-C-200.00 / 201.00
- Ford M2C86-C / M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson M1135 / M1143
- NH 410B
- Valtra G2-B10
- Volvo WB 101 (97303)

### Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-  
schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.