

OK Kromhout Bio Vet

OK Kromhout Bio vet is een biologisch afbreekbaar vet gebaseerd op synthetische esters en PAO basisolie met een lithiumcomplex verdikker. Het vet bevat anti-oxidanten, corrosiebeschermers en EP/AW additieven.

Toepassing

De synthetische basisoliën gecombineerd met lithiumcomplex zeepstructuur maken dit vet geschikt voor toepassingen bij hoge en lage temperaturen. Het vet heeft een hoge mechanische stabiliteit, zodat het goed presteert onder trillingen en verlengde smeerintervallen mogelijk maakt.

OK Kromhout Bio is een modern, all-round vet dat zeer geschikt is voor lagersmering in de industrie en automotive, vooral daar waar gedeeltelijke verliessmering aan de orde is. Het is een EAL (Environmentally Acceptable Lubricant) dat de voorkeur heeft boven regulier vet als er buiten gewerkt moet worden.

Eigenschappen

- Readily biodegradable content > 80%
- Uitstekende corrosiebescherming
- Breed temperatuurbereik
- Goed bestand tegen schokbelasting en trillingen
- Waterbestendig

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium complex
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	>245 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm²/s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	26,0 mm²/s
4 kogel laskracht	320,0 kg
Water washout 1h/80°C	10,0 %
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 140 °C
Kleur	Beige
Dichtheid	0,93 kg/l

Specificaties

- Stroomsingsdruk bij -30°C < 1400 mbar (DIN 51805)
- EU Ecolabel
- Swedish Standard 155470
- SKF R2F B bij 140°C

Verpakkingen

180 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.