

Productnaam  
Productnummer  
Versie

HUISHOUDOLIE  
O3902  
3

### Huishoudolie

Een handige minerale smeerolie voor 1001 karweitjes in huis, tuin en op het boereerf.

### Toepassing

Voor het smeren van o.a. sloten en scharnieren.

### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,865 kg/l
Viscositeit	40 °C	22,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	4,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		96
Vlampunt C.O.C. (open)		195 °C
Vlampunt M.P. (gesloten)		> None °C
Vloeipunt		-34 °C

### Verpakkingen

24X100 ML

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.