

## Vacuümolie MW-AZ

OK Vacuümolie MW-AZ is een vacuümolie vervaardigd uit een minerale basisolie en een uitgebalanceerd additievenpakket.

### Toepassing

OK Vacuümolie MW-AZ is onder andere toepasbaar in:

- vacuümpompen
- luchtcompressoren

### Eigenschappen

- anti-slijtage werking
- sterke anti-schuim werking
- anti-oxidatie werking
- anti-corrosie werking
- geen neiging tot vorming van emulsies
- hoog vlampunt

### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15,0 °C	0,885 kg/l
Viscositeit bij 40°C		68,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		8,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		102,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-28,0 °C

### Specificaties

ISO VG 68

### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, Bulk (min. 1000 liter)

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.