



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Vacuümolie MW-AZ
O2316
13

Vacuümolie MW-AZ

OK Vacuümolie MW-AZ is een vacuümolie vervaardigd uit een minerale basisolie en een uitgebalanceerd additievenpakket.

Toepassing

OK Vacuümolie MW-AZ is onder andere toepasbaar in:

- vacuümpompen
- luchtcompressoren

Eigenschappen

- anti-slijtage werking
- sterke anti-schuim werking
- anti-oxidatie werking
- anti-corrosie werking
- geen neiging tot vorming van emulsies
- hoog vlampunt

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15 °C	0,885 kg/l
Viscositeit	40 °C	68,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	8,7 mm ² /s
Viscositeits Index		102
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-28 °C

Specificaties

ISO VG 68

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, Bulk (min. 1000 liter)

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.