

### 1008 5W-30

OK 1008 5W-30 is een moderne brandstofbesparende synthetische motorolie van hoge kwaliteit, zeer geschikt voor gebruik in Ford motoren.

#### Toepassing

OK 1008 5W-30 is zowel geschikt voor benzine- diesel en LPG-motoren met of zonder turbo in personen- en bestelwagens. Is backwards compatible met de Ford specificaties M2C913A, M2C913B en M2C913C.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een goede bescherming bij koude start
- heeft een hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,853 kg/l
Viscositeit	-30 °C	3890 mPa.s
Viscositeit	40 °C	54,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	9,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		170
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,09 %wt

#### Specificaties

API SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1

Voldoet aan de eisen: Ford M2C 913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover STJR. 03.5003

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.