

1008 5W-30

OK 1008 5W-30 is een moderne brandstofbesparende synthetische motorolie van hoge kwaliteit, zeer geschikt voor gebruik in Ford motoren.

Toepassing

OK 1008 5W-30 is zowel geschikt voor benzine- diesel en LPG-motoren met of zonder turbo in personen- en bestelwagens. Is backwards compatible met de Ford specificaties M2C913A, M2C913B en M2C913C.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een goede bescherming bij koude start
- heeft een hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,853 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	3890,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	54,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,9 mm ² /s
Viscositeits Index		170,0
Vlampunt C.O.C. (open)		220,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		10,1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,09 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

API SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1

Voldoet aan de eisen: Ford M2C 913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover STJR. 03.5003

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK