

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Diesel rood  
NB  
12

### OK Diesel rood

OK Diesel rood is een laagzwavelige dieselolie geschikt voor gebruik in gasturbines en dieselmotoren in de scheepvaart.

#### Toepassing

Geschikt voor gebruik in dieselmotoren van vaartuigen waarbij rode diesel is toegestaan.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid bij 15°C	min. 0.82 - max. 0.845 kg/l
Visuele eigenschap	Helder rood
Viscositeit bij 40°C	min. 2.0 - max. 4.5 mm <sup>2</sup> /s
Cetaan nummer	> 51
Cetaan index	> 46
Zwavel gehalte	< 10 mg/kg
Vlampunt M.P. (gesloten)	> 55 °C
Destillatie bij 250 °C	< 65 vol. %
Destillatie bij 350 °C	> 85 vol. %
Destillatie bij 360 °C	> 95 vol. %
Water	< 200 PPM
Lubricity	< 460 µm
FAME gehalte	< 7 vol. %
Cloud zomer *	< 4 °C
Cloud intermediate *	< -5 °C
Cloud winter *	< 0 °C
CFPP zomer *	< -5 °C
CFPP intermediate *	< -11 °C
CFPP winter *	< -20 °C

Cloud zomer: 1 mei - 30 september

Cloud intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april

Cloud winter: 16 november - 28 februari

CFPP zomer: 1 mei - 30 september

CFPP intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april

CFPP winter: 16 november - 28 februari

#### Specificaties

OK Diesel rood voldoet aan de meest recente specificatie NEN EN-590.

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.