



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1014 0W-40  
O2014  
21

### 1014 0W-40 (uit assortiment)

OK 1014 0W-40 is een vol-synthetische brandstofbesparende universele motorolie met een zeer hoge viscositeitsindex.

#### Toepassing

OK 1014 0W-40 is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen. Door de lage viscositeit is deze motorolie uitstekend toe te passen onder extreme condities.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- een zeer hoge viscositeits-index
- een grote weerstand tegen shearing
- een vlotte koude start
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

| SAE                    |        | 0W-40                   |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15 °C  | 0,849 kg/l              |
| Viscositeit            | -35 °C | 6000 mPa.s              |
| Viscositeit            | 40 °C  | 83,7 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 100 °C | 14,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |        | 173                     |
| Vlampunt C.O.C. (open) |        | 232 °C                  |
| Vloeipunt              |        | -46 °C                  |
| T.B.N.                 |        | 10,3 mg KOH/g           |
| Sulfaatgehalte         |        | 1,33 %wt                |

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buijthuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

API SN/CF, ACEA A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 502.00, VW 505.00, MB 229.3, MB 226.5, BMW LL-01, Renault RN0700/RN 0710, Porsche A40

#### Verpakkingen

12X1 L, BULK