

1016 X Long Life 5W-30

OK 1016 X Long Life 5W-30 is een synthetische mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en geschikt voor lange verversingstermijnen.

Toepassing

OK 1016 X Long Life 5W-30 is o.a. geschikt voor Volkswagen/Audi benzine- dieselmotoren met WIV- flexibele olieerversingstermijnen, met of zonder uitlaatgasdeeltjesfilter. Deze olie is ook toepasbaar voor Seat en Skoda personenwagens. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren van vóór 2006. Hiervoor moet OK 1004 0W-30 worden gebruikt.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- compatibel met driewegkatalysatoren

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,856 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	5950,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	71,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	12,2 mm ² /s
Viscositeits Index		168,0
Vlampunt C.O.C. (open)		234,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		8,3 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,74 %wt

Specificaties

ACEA C3, API SN

- VW 504.00 / 507.00
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor- schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.