

### 1016 X Long Life 5W-30

OK 1016 X Long Life 5W-30 is een Low-SAPS motorolie (synthetisch), ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en geschikt voor lange verversingstermijnen.

#### Toepassing

OK 1016 X Long Life 5W-30 is o.a. geschikt voor Volkswagen/Audi benzine-dieselmotoren met WIV- flexibele olieerversingstermijnen, met of zonder uitlaatgasdeeltjesfilter. Deze olie is ook toepasbaar voor Seat en Skoda personenwagens. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren van vóór 2006. Hiervoor moet OK 1004 0W-30 worden gebruikt.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	5950,0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	69,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	12,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		171,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
T.B.N.		6,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,67 %wt

#### Specificaties

ACEA C3, API SP

Voldoet aan de eisen: MB 229.52, Opel OV 040 1547 -D30/ G30

Goedgekeurd door:

VW 504.00/ 507.00, MB 229.31/ 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.