

### 1016 X Long Life 5W-30

OK 1016 X Long Life 5W-30 is een synthetische mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en geschikt voor lange verversingstermijnen.

#### Toepassing

OK 1016 X Long Life 5W-30 is o.a. geschikt voor Volkswagen/Audi benzine- dieselmotoren met WIV- flexibele olieerversingstermijnen, met of zonder uitlaatgasdeeltjesfilter. Deze olie is ook toepasbaar voor Seat en Skoda personenwagens. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren van vóór 2006. Hiervoor moet OK 1004 0W-30 worden gebruikt.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- compatibel met driewegkatalysatoren

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,856 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5950 mPa.s
Viscositeit	40 °C	71,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	12,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		168
Vlampunt C.O.C. (open)		234 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		8,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,74 %wt

#### Specificaties

ACEA C3, API SN

- VW 504.00 / 507.00
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.