

### LongLife 12+ Koelvloeistof -35C (B)

#### Toepassing

Dit organische product kan het gehele jaar worden gebruikt in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. LL Koelvloeistof -35°C KK (dient onverdund te worden gebruikt en geeft een langdurige bescherming).

#### Eigenschappen

- Voldoet aan de eisen van de belangrijkste constructeurs
- Bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten en silicaten
- Beschermt aluminium ook bij hoge temperaturen
- Verlengt de levensduur van de waterpompen
- Zorgt voor goede koeling van de motor
- Geeft een goede bescherming tegen corrosie voor alle metalen in een koelsysteem
- Zeer goede thermische karakteristieken waardoor een effectieve motorkoeling zonder koken wordt gewaarborgd
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- Leverbaar in kleurloze uitvoering
- Geeft langdurige bescherming

#### Gemiddelde analysecijfers

|              |       |                 |
|--------------|-------|-----------------|
| Dichtheid    | 15 °C | 1,118 kg/l      |
| Alkaliniteit |       | 5,6 ml/HCl N/10 |
| Kookpunt     |       | 175,0 °C        |
| Kleur        |       | blank           |
| Vriespunt    |       | -37,0 °C        |
| PH           |       | 8,2             |

#### Specificaties

Voldoet aan de OEM specificaties: DAF 74002, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2, & 90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-(G12), VAG TL 774F-(G12+), Volvo (Volvo Coolant VCS)

Voldoet aan de eisen: Voldoet aan de kwaliteitsnormen: ASTM D 4985, ASTM D 3306, AFNOR NF R 15-601\*, BS 6580 (2010), SAE J 1034, NATO S 759, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234

\*M.u.v. reserve alkaliniteit

#### Verpakkingen

20 L, 60 L, 210 L, IBC

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.