

### 1018 LSP C4 5W-30

OK 1018 LSP C4 5W-30 is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën. Door toepassing van geavanceerde additieven worden de bijzondere prestaties van deze Low-SAPS motorolie benadrukt.

#### Toepassing

De OK 1018 LSP C4 5W-30 is geschikt voor benzine-, LPG - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor voertuigen, waarvoor de Renault specificatie RN0720 wordt voorgeschreven en die zijn uitgerust met moderne drieweg-katalysatoren en deeltjesfilters. Door het lage SAPS-gehalte draagt deze motorolie bij aan de verlenging van de levensduur van roetfilters bij dieselmotoren.

Let op: deze olie heeft de laagste SAPS waarden en kan daarom ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- lage vorming van verbrandingsresten (Low-SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30 °C	6320 mPa.s
Viscositeit	40 °C	72,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	12,4 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		170
Vlampunt C.O.C. (open)		216 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		6,6 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,49 %wt

#### Specificaties

ACEA C3, C4

Voldoet aan de eisen: Renault RN0720, MB 226.51, MB 229.51 (approval)

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.