

### 1019 VCC 0W-20

OK 1019 VCC 0W-20 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

OK 1019 VCC 0W-20 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W-20.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen 'shearing'
- een vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-20
Dichtheid	15 °C	0,843 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5570 mPa.s
Viscositeit	40 °C	45,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	8,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		173
Vlampunt C.O.C. (open)		220 °C
Vloeipunt		-45 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,8 %wt

#### Specificaties

ACEA C5

Voldoet aan de eisen: Volvo VCC RBS0-2AE

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.