

1020 5W-20

OK 1020 5W-20 is een moderne brandstofbesparende motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de nieuwe Ford EcoBoost benzinemotoren.

Toepassing

OK 1020 5W-20 kan tevens worden toegepast in motoren waarvoor de fabrikant een ACEA C5 of API SN motorolie voorschrijft.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- grote weerstand tegen 'shearing'
- geeft een goede bescherming bij koude start
- heeft een hoge viscositeitsindex
- goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- verminderde vorming van verbrandingsresten

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-20
Dichtheid	15,0 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30,0 mPa.s	4160,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	42,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	7,85 mm ² /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		218,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,78 %wt

Specificaties

API SP, ACEA C5

Voldoet aan de eisen: Jaguar Land Rover STJR.03.5004

Goedgekeurd door:

Ford WSS-M2C 948-B

Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.