

1020 5W-20

OK 1020 5W-20 is een moderne brandstofbesparende motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de Ford EcoBoost benzinemotoren.

Toepassing

OK 1020 5W-20 kan gebruikt worden in een groot aantal modellen van het merk Ford, met name vanaf modeljaar 2001, en in diverse Jaguars uit 2009-2014.

Kan tevens worden toegepast in motoren waarvoor de fabrikant een ACEA C5 of API SN motorolie voorschrijft, zoals Hyundai en Kia, Lexus en Toyota.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- grote weerstand tegen 'shearing'
- geeft een goede bescherming bij koude start
- heeft een hoge viscositeitsindex
- goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- verminderde vorming van verbrandingsresten

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-20
Dichtheid	15 °C	0,851 kg/l
Viscositeit	-30 °C	4160 mPa.s
Viscositeit	40 °C	42,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,85 mm ² /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		218 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

API SP, ACEA C5

Voldoet aan de eisen: Ford WSS-M2C 948-B

Jaguar Land Rover STJR.03.5004

Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L, BULK