



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

1023-P 0W-30
O2023
20

1023-P 0W-30

OK 1023 P 0W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en gebaseerd op synthetische basisoliën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten en is geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters.

Toepassing

OK 1023 P 0W-30 is geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- snelle koude start
- verlengde vervangingstermijnen
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15 °C	0,844 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5540 mPa.s
Viscositeit	40 °C	55,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	9,7 mm ² /s
Viscositeits Index		168
Vloeipunt		-48 °C
T.B.N.		6,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,59 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA C2, API SP

Voldoet aan de eisen:

PSA specificatie B71-2312 en B71-2302

Fiat 9.55535-GS1 en 9.55535-DS1

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK