

### 1026 F 0W-30

OK 1026 F 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën voor gebruik in benzine-, diesel- en LPG-motoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

#### Toepassing

OK 1026 F 0W-30 voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie en is geschikt voor voertuigen met drieweg katalysatoren en deeltjesfilters. Uitermate geschikt voor Ford motoren waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie met de viscositeit 0W-30.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- lage vorming van verbrandingsresten (Mid-SAPS)
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15 °C	0,845 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5800 mPa.s
Viscositeit	40 °C	49,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	10,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		189
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,8 %wt

#### Specificaties

ACEA C2

Goedgekeurd door:

Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJR.03.5007

#### Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.