

Productnaam
Productnummer
Versie

1026-F 0W-30
O2026
21

1026-F 0W-30

OK 1026 F 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën voor gebruik in benzine-, diesel- en LPG-motoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1026 F 0W-30 voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie en is geschikt voor voertuigen met drieweg katalysatoren en deeltjesfilters. Uitermate geschikt voor Ford motoren waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie met de viscositeit 0W-30.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- lage vorming van verbrandingsresten (Mid-SAPS)
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15 °C	0,845 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5800 mPa.s
Viscositeit	40 °C	49,3 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	10,0 mm ² /s
Viscositeits Index		189
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,8 %wt

Specificaties

ACEA C2

Goedgekeurd door:

Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJR.03.5007

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.