

1027 V LL 0W-20

OK 1027 V LL 0W-20 is een vol-synthetische, brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1027 V LL 0W-20 voldoet aan de VW 508.00/509.00 specificatie en is alleen geschikt voor auto's waar deze wordt voorgeschreven

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- vlotte start bij lage temperaturen
- veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- lage vorming van verbrandingsresten (Mid-SAPS)
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- donkergroene kleur

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-20
Dichtheid	15 °C	0,843 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5430 mPa.s
Viscositeit	40 °C	41,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	8,12 mm ² /s
Viscositeits Index		176
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Stolpoint		-57,0 °C
T.B.N.		8,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,8 %wt

Specificaties

ACEA C5

Voldoet aan de eisen: Porsche C20, API SN

Goedgekeurd door:

VW 508.00 / 509.00

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.