

1028 B 0W-30

OK 1028 B 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, dieselmotoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1028 B 0W-30 voldoet aan de BMW Longlife-12 FE specificatie.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een vlotte start bij lage temperaturen
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- heeft een grote weerstand tegen oxidatie
- heeft een grote weerstand tegen 'shearing'
- heeft een hoge viscositeitsindex

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15,0 °C	0,841 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	5590,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	54,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,0 mm ² /s
Viscositeits Index		172,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Stolpoint		-45,0 °C
T.B.N.		8,3 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,76 %wt

Specificaties

BMW Longlife-12 FE

Voldoet aan de eisen: BMW LL 12 FE

Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Vrengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.