

### 1030 MSP 0W-30

OK 1030 MSP 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

#### Toepassing

OK 1030 MSP 0W-30 voldoet aan de BMW Longlife-04 en MB 229.51 specificatie.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- geeft een vlotte start bij lage temperaturen
- heeft een goede weerstand tegen oxidatie
- heeft een hoge viscositeitsindex
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

| SAE                    |        | 0W-30                   |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Dichtheid              | 15 °C  | 0,843 kg/l              |
| Viscositeit            | -35 °C | 6000 mPa.s              |
| Viscositeit            | 40 °C  | 61,1 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit            | 100 °C | 11,3 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |        | 181                     |
| Vlampunt C.O.C. (open) |        | 232 °C                  |
| Stolpoint              |        | -45,0 °C                |
| T.B.N.                 |        | 7,4 mg KOH/g            |
| Sulfaatgehalte         |        | 0,72 %wt                |

#### Specificaties

ACEA C3

Voldoet aan de eisen: BMW Longlife-04, MB 229.51

#### Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Vrengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.