

### 2001 15W-40

OK 2001 15W-40 is een motorolie samengesteld uit hoogwaardige basisoliën met daaraan toegevoegd additieven om de hieronder genoemde eigenschappen te verkrijgen.

#### Toepassing

OK 2001 15W-40 kan worden toegepast in benzine- en autogasmotoren en normaal belaste dieselmotoren zonder turbo.

#### Eigenschappen

- reinigend en dispergerend vermogen
- biedt goede bescherming tegen slijtage
- beschermt tegen roest en corrosie
- gaat sludgevorming bij lage temperaturen tegen
- goede reinigende werking bij hoge temperaturen waardoor de vorming van lak- en koolaanslag verhinderd wordt

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15 °C	0,884 kg/l
Viscositeit	-20 °C	6300 mPa.s
Viscositeit	40 °C	103,4 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		137
Vlampunt C.O.C. (open)		230 °C
Vloeipunt		-30 °C
T.B.N.		3,5 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,86 %wt

#### Specificaties

API SF/CC, CCMC - G2, CCMC - D1

#### Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.