

Productnaam  
Productnummer  
Versie

4001 15W-40  
O2111  
10

### 4001 15W-40

OK 4001 15W-40 is speciaal samengesteld voor de smering van sneldraaiende, hoogbelaste dieselmotoren, ook met turbo. Bij de ontwikkeling is tevens rekening gehouden met de specifieke eisen van producenten van benzinemotoren.

#### Toepassing

OK 4001 15W-40 kan worden toegepast in alle dieselmotoren, ook met turbo en met of zonder inlaatluchtkoeler. Tevens geschikt voor motoren waar SHPD-olie wordt voorgeschreven. Daar waar toegestaan zijn verlengde verversingstermijnen mogelijk. Tevens geschikt voor benzine- en autogasmotoren.

#### Eigenschappen

- maximale bescherming tegen slijtage
- bestand tegen hoge temperaturen
- anti-corrosie en anti-roest toevoegingen
- uitstekend detergerend en dispergerend vermogen, waardoor de motor schoner blijft
- grote weerstand tegen veroudering
- maximale bescherming tegen koolafzetting

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	-20,0 mPa.s	5700,0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	106,4 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		140,0
Vlampunt C.O.C. (open)		216,0 °C
Vloeipunt		-33,0 °C
T.B.N.		11,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,43 %wt

#### Specificaties

API CH-4/SJ, ACEA E7

Voldoet aan de eisen: MB 228.1, MAN M 3275-1, Cummins CES 20076/20077, MTU type 2, Caterpillar ECF-1-A, Deutz QDC III-10

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.