



5004 EXTRA LSP 5W-30

OK 5004 EXTRA LSP 5W-30 is een zeer hoogwaardige brandstofbesparende Low-SAPS motorolie, gebaseerd op de nieuwste technologie op gebied van additieven en synthetische basisolie.

Toepassing

OK 5004 EXTRA LSP 5W-30 is breed inzetbaar als motorolie voor zwaarbelaste dieselmotoren. Zeer geschikt om te worden toegepast in on-road Euro 6 motoren en off-road EU Stage IV motoren. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor API CK-4.

Is toepasbaar in dieselmotoren van de meeste Europese, Japanse en Amerikaanse merken, zoals DAF, Scania, Volvo, Mercedes, MAN, Caterpillar en Cummins. Ook te gebruiken in de Volvo 13L Euro 6 Step D motoren waarvoor een olie met VDS-5 specificatie is voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekende koude start eigenschappen
- voorkomt afzettingen in de motor en uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- sterk detergerend- en dispergerend vermogen
- brandstofbesparend

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15 °C	0,856 kg/l
Viscositeit	-30 °C	6120 mPa.s
Viscositeit	40 °C	75,1 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	12,0 mm ² /s
Viscositeits Index		156
Vlampunt C.O.C. (open)		222 °C
Vloeipunt		-42 °C
T.B.N.		9,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,97 %wt

Specificaties

API CK-4/SN, ACEA E6, E7, E8, E9, E11

Voldoet aan de eisen: DAF PSQL 2.4 LD / 2.1E LD, DAF Extended Drain, Volvo VDS-4.5, Scania LDF 4, Scania Low Ash, Renault VI RLD-3, DTFR 15C120 / 15C110 / 15C100, MB 228.52 / 228.51 / 228.31, Ford WSS-M2C213-A1, Iveco 18-1804 TLS E9, MAN M3775 / M3677 / M3477 / M3271-1, Cat ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MTU Type 3.1

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.