

Productnaam	5004 EXTRA LSP 10W-40
Productnummer	O2120
Versie	23

5004 EXTRA LSP 10W-40

OK 5004 EXTRA LSP 10W-40 is een Heavy Duty motorolie gebaseerd op hoogwaardige 'low SAPS' additieven in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. Deze multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van OEM's voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende viertakt dieselmotoren.

Toepassing

OK 5004 EXTRA LSP 10W-40 is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Brede toepassingsmogelijkheden: voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse OEM. Kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren, indien voorgeschreven door de producent.

Eigenschappen

- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissienormen
- uitstekende koude start eigenschappen
- zeer goede 'shear stability'
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en 'sludge' beperkt blijven
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,868 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	6150,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	98,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,3 mm ² /s
Viscositeits Index		150,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		9,8 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,98 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.



Specificaties

ACEA E6, E7, E8, E9, E11 | API CK-4 | Deutz DQC IV-18 LA | Mack EOS-4.5 | MB-Approval 228.51 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS-4.5

Voldoet aan de eisen: Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20086 | Detroit Diesel 93K222 | JASO DH-2 | MAN M 3477 / M 3775 | MB 228.52 / 228.31 | MTU Type 3.1 | DAF Extended Drain | Iveco 18-1804 TLS E9

Verpakkingen

10 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.