

Productnaam  
Productnummer  
Versie

5004 LSP 15W-40  
O2119  
27

### 5004 LSP 15W-40

5004 LSP 15W-40 is een hoogwaardige Low-SAPS motorolie, voor gebruik in dieselmotoren van de meeste Europese, Japanse en Amerikaanse merken. Deze uiterst moderne dieselmotorolie is bij uitstek geschikt voor bedrijven met een gemengd machinepark.

#### Toepassing

5004 LSP 15W-40 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 3, 4, 5, en 6 norm, aan STAGE I, II, III en aan TIER I, II, III en IV. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor A.P.I. CK-4. Deze olie is tevens geschikt voor gebruik in oudere motoren.

#### Eigenschappen

- uitstekende koude start eigenschappen
- voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- sterk dispergerend vermogen
- bestand tegen hoge temperaturen
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15 °C	0,874 kg/l
Viscositeit	-20 °C	5400 mPa.s
Viscositeit	40 °C	108,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		135
Vlampunt C.O.C. (open)		240 °C
Vloeipunt		-42 °C
T.B.N.		9,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,99 %wt

#### Specificaties

API CK-4/SN, ACEA E7, E9, E11

Voldoet aan de eisen: DTFR 15C100, Mercedes Benz 228.31, MAN 3775, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC III-18LA, MTU 2.1, Ford WSS M2C171-F1, JASO DH-2, Allison TES-439

Goedgekeurd door:

Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4.5

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.