

5005 10W-40

OK 5005 10W-40 is een brandstofbesparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additieve-technologie en synthetische basisolie.

Toepassing

OK 5005 10W-40 is een brandstofbesparende motorolie die geschikt is voor zwaarbelaste dieselmotoren (Euro 3, Euro 4, Euro 5) in combinatie met brandstoffen met een relatief laag zwavelgehalte. Deze olie is tevens geschikt voor gebruik in motoren met of zonder uitlaatgasbehandeling.

Eigenschappen

- optimale bescherming tegen 'bore-polishing'
- zeer sterk anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- hoge, stabiele en natuurlijke viscositeitsindex
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- laat lange olieversingsperioden toe
- uitstekende bescherming tegen slijtage
- verlaging van het brandstofverbruik

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,863 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5480 mPa.s
Viscositeit	40 °C	85,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	13,0 mm ² /s
Viscositeits Index		152
Vlampunt C.O.C. (open)		228 °C
Vloeipunt		-36 °C
T.B.N.		15,9 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,8 %wt

Specificaties

API CF, ACEA E4, ACEA E7

Voldoet aan de eisen: MTU type 3, Deutz DQC-III-10, Scania LDF-2,, Scania LDF-3, MAN M3277, MB 228.5, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10, MTU Type 3

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.