

Regular Koelvloeistof

OK Regular Koelvloeistof is een moderne koelvloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en gedemineraliseerd water, waaraan additieven zijn toegevoegd om onderstaande eigenschappen te verkrijgen.

Toepassing

OK Regular Koelvloeistof is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze vloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft alleen dan een beveiliging tot -26°C .

Indien een systeem met koelvloeistof is gevuld, nooit alleen water bijvullen. De vorstbeveiliging en andere eigenschappen nemen aanzienlijk af bij vermenging met water.

Eigenschappen

- biedt bescherming tegen bevriezing
- geen aantasting van metalen, rubber en kunststoffen
- voorkomt corrosie
- geen kalkafzettingen in het koelsysteem
- zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- silicaathoudend

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	1,047 kg/l
Kookpunt		107,0 °C
Kleur		lichtblauw
Vriespunt	°C	-26,0
PH		7,8

Specificaties

BS 6580, ASTM D3306, D4985, SAE J1034, AFNOR NFR15-601

Verpakkingen

20 L, 60 L, 210 L, IBC

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.