

ATF AT

OK ATF AT is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie, gebaseerd op synthetische basisoliën.

Toepassing

OK ATF AT synthetische automatische transmissieolie is speciaal voor gebruik in ZF 8HP automatische transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90 alsmede in bepaalde ZF 6HP transmissies die in diverse modellen van VAG worden gebruikt.

Eigenschappen

- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- zeer goede smerende werking

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,845 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	25,8 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	6,0 mm ² /s
Viscositeits Index		190,0
Vlampunt C.O.C. (open)		198,0 °C
Vloei punt		-51,0 °C

Specificaties

VAG G-060-162, BMW 8322 2152426/2289720 (ATF+3), Jaguar 02JDE26444, Land Rover LR023288, Chrysler 67157995AA, Fiat 9.55550-AV5

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK, IBC

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.