

ATF SP7

OK ATF SP7 is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën waaraan additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK ATF SP7 is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken van verschillende automobiefabrikanten.

Eigenschappen

- uitstekend schakelcomfort
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede thermische eigenschappen
- goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- goede wrijvings stabiliteit gedurende de lange levensduur van de vloeistof
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- goede weerstand tegen trillingen
- door de lage viscositeit goede brandstof besparende mogelijkheden
- rood gekleurd

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,855 kg/l
Viscositeit	-30 °C	2980 mPa.s
Viscositeit	40 °C	33,1 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,1 mm ² /s
Viscositeits Index		185
Vlampunt C.O.C. (open)		200 °C
Vloeipunt		-54 °C

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Allison C4, Chrysler ATF+2/+3/+4, Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH, Ford Mercon V/Mercon/WSS-M2C922-A1, Honda ATF-Z1 (behalve in CVT), Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV, Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A, Mazda M-III/Type T-IV, MB 236.10/236.11/236.12/236.14, 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.91, Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2, Nissan Matic D/J/K/W, Subaru ATF/ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota Type DII/T-T-III/T-IV, VAG G-055-025/G-052-162/G-052-990, Volvo 1161540, ZF TE-ML 11A/11B, Aisin Warner JWS 3324 (WS) / AW-1

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK, IBC

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.